

MB400

お客様のスマートフォンが、どこにいても内線電話に!



- 外出先からの通話も、通話料金が安いひかり電話で発信が可能!
- 携帯の電波が入れば、どこでも利用が可能!
- 無線アンテナ不要!

■ システム構成図



※ISP契約は別途必要となります。

■ 対応しているスマートフォン機種 (2012年11月現在)

No	携帯キャリア	機種
1	NTT docomo	Galaxy SII LTE SC-03D
2	NTT docomo	Galaxy SIII SC-06D
3	NTT docomo	ELUGA P-06D
4	NTT docomo	ARROWS X LTE F-05D
5	NTT docomo	ARROWS X F-10D
6	NTT docomo	Xperia acro HD SO-03D
7	SoftBank	iPhone4S
8	au	iPhone4S

■ 対応しているビジネスホン (2012年11月現在)

No	機種
1	Netcommunity SYSTEM aNXシリーズ TYPE-S(NTT東西)
2	Netcommunity SYSTEM aNXシリーズ TYPE-M(NTT東西)

■ 対応しているサービス回線 (2012年11月現在)

No	サービス回線
1	ひかり電話オフィスタ입(NTT東西)
2	ひかり電話オフィスA「エース」(NTT東西)

■ 主な仕様

項目	内容
ネットワーク	IPv4
VoIPプロトコル	LAN通信:SIP(UDP)、RTP、RTCP 3G通信:SIP(TLS)、SRTP、RTCP
音声コーデック	LAN通信:G.711μ-law 3G通信:SILK
DTMF	受信:RFC2833、SIP Info 送信:RFC2833、みなし音声
QoS	TOS
電話機能	発信、着信、保留、応答転送
イーサネット	RJ-45(10/100/1000Base-T):×2(うち1つは保守用)

項目	内容
LEDランプ	PWRランプ、RUNランプ
スイッチ	initスイッチ
電源	AC100V±10V(50/60Hz)(専用電源アダプタ使用)
消費電力	最大10W
寸法	幅:約81mm×奥行:約144mm×高さ:約33mm
質量	約0.4kg
動作環境	温度:5℃~35℃、湿度:40%~85%、結露しないこと
規格	VCCI Class B



安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をお読みください。
- 設置は屋内の振動の少ない場所に正しく設置してください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、故障、感電の原因となることがあります。

●この製品には保証書を添付しております。保証書は所定事項を記入の上発行しますので、記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。●仕様・外観は予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●カラーは印刷の都合上、実際とは異なることがあります。●商品の故障・誤作動、または停電などの外部要因で記録装置が使えなかったことによる付随的損害補償については当社では、一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。●本製品の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後7年です。●NTTはNTT東日本、NTT西日本の商標または登録商標です。●NTT docomoは株式会社NTTドコモの商標または登録商標です。●ひかり電話はNTT東日本および、NTT西日本の商標または登録商標です。●SoftBankはソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。●auはKDDI株式会社の商標または登録商標です。●iPhone®はApple Inc.の商標です。●その他各社の会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。

saxa サクサ株式会社

本社/東京都港区白金1-17-3 NBFプラチナタワー 〒108-8050

●NTT営業本部
NTT営業部 ☎(03)6811-7001

●お客様相談室: ☎0570-001393 ☎(050)5507-8039

URL <http://www.saxa.co.jp/>
E-mail customer@saxa-as.co.jp

●お問い合わせ・ご用命は

このカタログの記載内容は2012年11月現在のものです。

このカタログは再生紙を使用しております。



このカタログは植物油インキを使用しています。